



>>> NKP-G - POMPES MONOBLOC EN 733 2 900 tr/min version avec ACCOUPLEMENT

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques électriques			Ø DWA	Ø DNR	Caractéristiques hydrauliques (n ≈ 2 900 tr/min)															
			P2 NOM kW	TENSIONS Tri (50 Hz)	AMP. A			Q (m³/h)															
								0	6	12	24	36	48	60	72	84	102	120	180				
NKP-G 32-125.1/102/0.75/2	044100	820	0.75	230-400 V ~	3,2-1,9	50	32	13	12,5	11													
NKP-G 32-125.1/115/1.1/2	044110	920	1.1	230-400 V ~	4,5-2,6	50	32	17,2	17	15													
NKP-G 32-125.1/125/1.5/2	044120	1 000	1.5	230-400 V ~	5,9-3,4	50	32	21	20,8	19													
NKP-G 32-125.1/140/2.2/2	044130	1 200	2.2	230-400 V ~	8,5-4,9	50	32	27	26,9	25,9	19,5												
NKP-G 32-125/110/1.1/2	044140	910	1.1	230-400 V ~	4,5-2,6	50	32	15,8	15,4	14,5	9,9												
NKP-G 32-125/120/1.5/2	044150	885	1.5	230-400 V ~	5,9-3,4	50	32	19,4	19	18,2	14,5												
NKP-G 32-125/130/2.2/2	044160	1 195	2.2	230-400 V ~	8,5-4,9	50	32	23,7	23,4	23	19,6												
NKP-G 32-125/142/3 /2	044170	1 370	3	400 V ~ Δ	6,4	50	32	28,6	28,2	27,6	24,6	17,9											
NKP-G 32-160.1/155/2.2/2	044180	1 090	2.2	230-400 V ~	8,5-4,9	50	32	29,2	29	26,5													
NKP-G 32-160.1/166/3/2	044190	1 310	3	400 V ~ Δ	6,4	50	32	35,3	35	33													
NKP-G 32-160/151/3/2	044200	1 310	3	400 V ~ Δ	6,4	50	32	30,5	30	29	24												
NKP-G 32-160/163 /4/2	044210	1 485	4	400 V ~ Δ	8,5	50	32	36,2	36	35	30,5	22											
NKP-G 32-160/177/5.5/2	044220	1 740	5.5	400 V ~ Δ	10,6	50	32	43,5	43,2	42,6	39	31,5											
NKP-G 32-200.1/188/4/2	044230	1 510	4	400 V ~ Δ	8,5	50	32	45,3	44,4	40,8													
NKP-G 32-200.1/205/5.5/2	044240	1 565	5.5	400 V ~ Δ	10,6	50	32	56,6	55,7	52	36,2												
NKP-G 32-200/190/5.5/2	044250	1 585	5.5	400 V ~ Δ	10,6	50	32	47	46,5	45	40	29											
NKP-G 32-200/210/7.5/2	044260	1 925	7.5	400 V ~ Δ	14,1	50	32	58,5	58	57	53	44											
NKP-G 40-125/107/1.5/2	044270	930	1.5	400 V ~ Δ	5,9-3,4	65	40	14,7	14,5	14,3	13	10,5	7										
NKP-G 40-125/120/2.2/2	044280	1 035	2.2	230-400 V ~	8,5-4,9	65	40	19	18,7	18,4	17	14,6	11										
NKP-G 40-125/130/3/2	044290	1 250	3	400 V ~ Δ	6,4	65	40	22,8	22,5	22,3	21,2	19	15,5										
NKP-G 40-125/139/4/2	044300	1 360	4	400 V ~ Δ	8,5	65	40	26,4	26,2	26	25	23	19,5	15									
NKP-G 40-160/158/5.5/2	044310	1 500	5.5	400 V ~ Δ	10,6	65	40	34			33,4	31	27										
NKP-G 40-160/172/7.5/2	044320	2 080	7.5	400 V ~ Δ	14,1	65	40	41			40,1	38,5	35,5	30									
NKP-G 40-200/210/11/2	044330	2 675	11	400 V ~ Δ	20,4	65	40	57	57,5	58	57,5	55	50	43,5									
NKP-G 40-250/230/15/2	044340	3 135	15	400 V ~ Δ	27,5	65	40	72,5			72	68	62,5	56									
NKP-G 40-250/245/18.5/2	044350	3 485	18.5	400 V ~ Δ	33,5	65	40	83			82,5	80	74	67,5	58,5								
NKP-G 40-250/260/22/2	044360	4 040	22	400 V ~ Δ	39,5	65	40	96			94,5	92	87,5	81	71,5								
NKP-G 50-125/115/3/2	044370	1 300	3	400 V ~ Δ	6,4	65	50	17			16,5	15,5	14,5	13	11	9							
NKP-G 50-125/125/4/2	044380	1 480	4	400 V ~ Δ	8,5	65	50	20,5			20	19,1	18	16,5	14,8	12,5							
NKP-G 50-125/135/5.5/2	044390	1 630	5.5	400 V ~ Δ	10,6	65	50	24			23,6	23,2	22,2	21	19,1	17,5	13,4						
NKP-G 50-125/144/7.5/2	044400	2 200	7.5	400 V ~ Δ	14,1	65	50	28			27,8	27,3	26,5	25,3	23,5	21,5	18						
NKP-G 50-160/153/7.5/2	044410	2 190	7.5	400 V ~ Δ	14,1	65	50	32			31,5	31,5	31	29,5	27,5	25							
NKP-G 50-160/169/11/2	044420	2 620	11	400 V ~ Δ	20,4	65	50	39,5				39,3	39	38	36,5	34							
NKP-G 50-200/200/15/2	044430	3 070	15	400 V ~ Δ	27,5	65	50	55				54,6	53,5	51	47,5	43							
NKP-G 50-200/210/18.5/2	044440	3 560	18.5	400 V ~ Δ	33,5	65	50	61,7				61,6	60,5	58	55	51	43						
NKP-G 50-200/219/22/2	044450	4 080	22	400 V ~ Δ	39,5	65	50	67,7				67,5	66	64	61	57	50						
NKP-G 50-250/230/22/2	044460	4 220	22	400 V ~ Δ	39,5	65	50	73,6				73,1	72	68,5	65	60	49						
NKP-G 50-250/257/30/2	044470	5 210	30	400 V ~ Δ	52,5	65	50	93				92,3	91,5	89	86	81	72						
NKP-G 65-125/120-110/4/2	044480	1 940	4	400 V ~ Δ	8,5	80	65	16				15	14,2	13,3	12,3	11,4	8,5						
NKP-G 65-125/127/5.5/2	044490	2 230	5.5	400 V ~ Δ	10,6	80	65	19,5				19	18,7	18,1	17,2	16,5	14,5	12					
NKP-G 65-125/137/7.5/2	044500	2 450	7.5	400 V ~ Δ	14,1	80	65	23,5				23,1	22,8	22,5	21,6	20,7	19	14,8					
NKP-G 65-160/157/11/2	044510	3 020	11	400 V ~ Δ	20,4	80	65	32,5					32,2	31,8	30,2	29,2	27	23,6					
NKP-G 65-160/173/15/2	044520	3 480	15	400 V ~ Δ	27,5	80	65	40					39,7	39,5	39	38,2	36	33,5					
NKP-G 65-200/190/18.5/2	044530	3 960	18.5	400 V ~ Δ	33,5	80	65	51,5					51	50,5	49	48,5	45	41					
NKP-G 65-200/200/22/2	044540	4 470	22	400 V ~ Δ	39,5	80	65	56,5					56,1	56	55,5	54,8	53	49					
NKP-G 65-200/219/30/2	044550	5 350	30	400 V ~ Δ	52,5	80	65	68,9					68,8	68,7	68,6	68,4	66	63					
NKP-G 80-160/147-127/11/2	044560	3 240	11	400 V ~ Δ	20,4	100	80	24								22	20,4	17,4	12				
NKP-G 80-160/153/15/2	044570	3 620	15	400 V ~ Δ	27,5	100	80	30,5								29	27,5	24,5	18,3				
NKP-G 80-160/163/18.5/2	044580	3 970	18.5	400 V ~ Δ	33,5	100	80	35,5									33,6	32,3	26,8				
NKP-G 80-160/169/22/2	044590	4 560	22	400 V ~ Δ	39,5	100	80	38,5									36,8	35,8	30,8				
NKP-G 80-200/190/30/2	044600	5 690	30	400 V ~ Δ	52,5	100	80	48,3									47,6	47	41				

En bleu : non tenu en stock. Délai : 3 semaines.

Tension 3 x 400 V - Δ = Démarrage en étoile possible ⤵.