


Accéder au catalogue en ligne

Accessoires
Accessoires

Page
350



Wilo-Medana CH1-LC

Conception

Pompe multicellulaire horizontale non autoamorçante.

Utilisation

- Irrigation
- Processus industriels

Contenu de la livraison

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service

Vos avantages

- Rendement élevé grâce à la puissance hydraulique élevée
- Fiabilité élevée se traduisant par une robustesse et un niveau sonore peu élevé grâce à la bague mobile et à la lanterne traitée par cataphorèse et résistant à la corrosion
- Utilisable à une température ambiante jusqu'à 50 °C, élargissant ainsi le domaine d'application notamment pour l'intégration système

Informations de commande

Matériaux : Acier inoxydable 1.4301, type de joint : EPDM

Medana CH1-LC	Puissance nominale du moteur 1-230V, 50 Hz		N° d'art.	Puissance nominale du moteur 3-400 V, 50 Hz		
	P_2 kW	m kg		EUR	P_2 kW	m kg
202-5	0,37	13,1	4233356	702,-	0,37	13,2
203-5	0,37	13,4	4233358	742,-	0,37	13,5
204-5	0,55	14,4	4233360	798,-	0,55	13,7
205-5	0,55	14,7	4233362	836,-	0,55	14,1
206-5	0,75	17,4	4233364	885,-	0,75	16
207-5	0,75	17,8	4233366	954,-	0,75	16,4
402-5	0,37	13,1	4233368	702,-	0,37	13,2
403-5	0,55	14	4233370	761,-	0,37	13,5
404-5	0,55	14,4	4231432	798,-	0,55	13,7
405-5	0,75	17,1	4233372	862,-	0,75	15,7
406-5	1,1	18,1	4233374	982,-	0,75	16

☎ = contacter Wilo
Sous réserve de modifications techniques.

Medana CH1-LC